



1

Contrôler l'électrolyseur

En position fermée, le volet favorise l'augmentation de la quantité de chlore : il convient alors de réduire de 85 % à 90 % la production de la cellule d'électrolyse. Le couplage volet/électrolyseur constitue ainsi un gage de confort autant que de sécurité.

IMM'Ax d'Abriblue.

2

Visibles

C'est la partie visible de l'installation en position fermée. Reposant sur une poutrelle, les caillebotis recouvrent le logement de l'axe d'enroulement. Généralement hors d'eau, ils peuvent être immergés pour un positionnement plus esthétique et afin de faire office de première marche d'escalier. Volet immergé AstralPool.

3

Motorisation

Le déploiement du tablier (l'ensemble des lames) d'un volet immergé est systématiquement automatisé. Il existe trois types de motorisation : le moteur peut être placé dans l'axe, au fil ou en coffre sec. APF utilise des motorisations très rapides pour assurer une sécurisation optimale de la piscine. Réalisation : Espace Piscines (20) - réseau EuroPiscine.

4

Discrétion

Pour une intégration parfaite, le volet peut être dissimulé au niveau du radier (sur ou sous le fond de la piscine), dans les parois, voire sous la banquette ou les escaliers. Dans tous les cas, l'axe d'enroulement est positionné derrière une cloison de séparation. Volet immergé Caron Piscines.